


NEW ScanPal EDA50/EDA50K

 android 7 対応 業務用スマートデバイス

SIM対応予定 / Android搭載 / IP54 / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
複数業務に対応！ スマートフォンのような軽快な操作性

ScanPal (スキャンパル) EDA50は、Android OSと高性能CPUを搭載した業務用マルチデバイスです。

スマートフォンのような快適な操作性に、1次元2次元シンボル読み取り・データ編集・通信など多彩な機能を備え、様々な業務に対応可能です。

市場でも人気かつ評価の高いAndroid™オペレーティングシステムと高速プロセッサを搭載することにより、大きなストレージ能力や高精度なデータキャプチャ機能を備えています。

1台で複数の業務に対応しますので、多数のデバイスや書類を持ち歩く必要が無く、大変便利です。

さらに、EDA50は高い使用頻度に耐えるように設計されています。

作業シフトが終わるまで持続する長時間のバッテリー寿命とバッテリー管理、高堅牢仕様のタッチパネル、屋内外問わず視認性に優れた大型ディスプレイで、快適な作業が行えます。

読み取り性能にも優れており、Honeywellの優れたスキャン技術により、1次元バーコード・QRコード等の2次元コードを素早く正確に読み取ります。

また、高性能音声技術により、Wi-Fi環境を利用した社内IP電話としても快適にご利用いただけます。

小型貨物配達や小売店舗でのバックヤード管理など、終日モバイル端末にて作業を行う業務に最適です。

EDA50Kはハードウェアキーボード搭載モデルです。



EDA50

EDA50K
(キーボードモデル)

特長

- **高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現：**
Qualcomm Snapdragon™ 410 プロセッサ 1.2GHz クアッドコア CPU 搭載。
アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行えます。
- **視認性・操作性に優れた大型ディスプレイ：**
大型 Corning Gorilla® 静電容量式タッチスクリーンは、屋内外で画面上の文字が読み取りやすく、手が濡れていても問題なく使用できます。
- **音声通話：**
無線環境下にて、ユーザー同士がクリアな音声通話を行うことができます。
- **スマートバッテリーシステム：**
最長 12 時間連続稼動、4 時間充電可能なバッテリーシステムを採用していますので、作業中の電池切れも心配ありません。
- **高精度なバーコード解読技術：**
ハネウェル独自の HI2D スキャンエンジンを搭載し、1 次元バーコードの読取はもちろん、2 次元コード、および OCR フォントまで読み取り可能です。



ScanPal EDA50/EDA50K 仕様

一般仕様

表示部:	EDA50: 5.0インチ (12.7cm), カラーLCD (1280x720)	EDA50K: 4.0インチ (10.6cm), カラーLCD (480x800)
プロセッサ:	Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2GHz quad core	
OS:	Android 7.1.1 with Google Mobile Services	
メモリー:	2 GB RAM x 8 GB FLASH	
タッチパネル:	Corning Gorilla マルチタッチ静電容量式, LEDバックライト	
キーパッド:	ハードウェアキー: 音量+/-キー, 左/右スキャン, 電源, リセット ソフトウェアキー: 3つのタッチキー (Back, Home, Menu)	
オーディオ:	スピーカー, マイクロホン	
カメラ:	5メガピクセルカメラ, オートフォーカス, LEDフラッシュ	
I/Oポート:	Micro USB 2.0	
拡張スロット:	MicroSDHC card (最大32GB)	
デフォルト言語:	世界標準英語	

寸法

本体サイズ:	EDA50: (L)153.5 mm x (W)78.9 mm x (D)18 mm	EDA50K: (L)164 mm x (W)73 mm x (D)24.5 mm
重量:	EDA50: 270g(バッテリー含む)	EDA50K: 300g(バッテリー含む)

電気仕様

バッテリー:	Li-ion, 3.8V 4000mAh
動作時間:	12時間
充電時間:	4時間
ボタン電池:	22mF スーパーキャパシタ

環境仕様

動作温度:	-10°C~50°C
保管温度:	-20°C~60°C
湿度:	10~90%(結露なきこと)
落下:	1.2m
衝撃(タンブルテスト):	0.5mの高さより200回落下後動作
防塵防滴性能:	IP54
ESD保護:	接触放電: ±8kV / 空気放電: ±12kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフロント

通信・セキュリティ

WWAN:	GSM & EDGE バンド3/バンド8
WCDMA:	バンド1/バンド8 GCF未認定
WLAN:	802.11 a/b/g/n, Wi-Fi™ certified
WLANセキュリティ:	WPA2, WPA, 802.1x, LEAP, WEP
WPAN:	Bluetooth® V4.0
GPS:	GPS, GLONASSサポート
NFC:	対応

保証

1年間

アクセサリ



〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-2 仙台 MD ビル 3階

Tel : 022-355-5971 Fax : 022-355-5972

URL : <http://www.global-soft.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。